



|                       |                 |                        |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>旋回性能</b>           |                 |                        |                 |                 |
| 旋回速度：水平               | 32° /秒          | 120° /秒                | 約3° /秒          | 24° /秒          |
| 垂直                    | 10° /秒          | 90° /秒                 | 約3° /秒          | 12° /秒          |
| 旋回角度：水平               | 0° ~320°        | 0° ~355° (イントレス:オプション) | 0° ~350°        | 0° ~355°        |
| 垂直                    | 上25° /下55°      | 上20° /下90°             | 上15° /下60°      | 上90° /下90°      |
| 負荷重量(max)             | 30kg            | 30kg                   | 60kg            | 20kg            |
| <b>オプション</b>          |                 |                        |                 |                 |
| ワイパー/デフロスタ/ファン/ヒータ    | ○               | ○                      | ○               | ○               |
| 投光器(可視光/近赤外光)         | ---             | ○                      | ---             | ---             |
| IPカメラ対応               | ○               | ○                      | ○               | ○               |
| 電源                    | AC100V          | AC100V                 | AC100V          | DC24V           |
| <b>物理諸元 (オプション除く)</b> |                 |                        |                 |                 |
| 材質                    | SUS/アルミ casting | アルミ/アルミ casting        | SUS/アルミ casting | SUS             |
| 外形寸法(W x H x D)       | 260 x 620 x 480 | 348 x 593 x 532        | 340 x 800 x 650 | 479 x 505 x 560 |
| 総重量                   | 約30kg           | 約28kg                  | 約50kg           | 約35kg           |

＜＜共通 動作環境仕様＞＞

- ・耐塩/耐腐蝕性ガス
- ・使用動作温度: -10°C ~ +50°C
- ・防塵防滴性能: IP66

特殊環境向けカメラハウジング

電子クーラー付耐熱型



防爆型

