

ハイスピード PAN/TILT DIVER&HOUSING MODEL YPT-6000S-WDFH —(H300W/IR)

<耐塩仕様>

アルミ鋳造
粉体塗装・樹脂カバー
ワイパー・ファン・デフ・
ヒータ付き



ハロゲンライト仕様



IRライト仕様

<仕様>

- CCD 1/2インチ Ex-View HAD CCD
- 最低被写体照度 0.05Lux Color 0.006 B/W F1.2
[センスアップ時:0.0001Lux]
- 水平解像度 540TVL Color Min 700TVL B/W Min
- レンズ 1/2プリセットズームレンズ 光学16倍
[7.5mm~120mm H=46.6° ~H=3.2°]
H16Z7516PDC
- 動作範囲 パン:0° ~ 355° チルト:-90° ~ +25°
- パン速度 80° /秒 チルト速度 40° /秒 :最大
(オプション:高速化対応)
- マニュアル速度 0.1° /秒 :最小
- プリセット位置 32位置 (Protocol Pelco-D)
- 最大荷重 30Kg
- 入力電圧 AC85V~AC240V 最大240W+300W
- 使用温度範囲 -25°C~50°C
- 自重 28kg
- 保護等級 IP66 EMC、EMI
- 照明 ハロゲンライト(AC100V300W×2灯):オプション
IRライト:オプション



中央電子システム株式会社

〒206-0812

東京都稲城市矢野口1385-1

電話 042-378-1240

FAX 042-377-2784